



MODELO 2025

1800dpi / 2,5pl

A. Impressão 90x60cm
Altura de até 15cm


MINI
FLAT BED UV

VELOCIDADE DE ATÉ 7m²/h



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	FB9060 MAX - MODEL 2025	
CABEÇAS:	1, 2 ou 3x i3200 U1 HEADs - 2,5PL A) CMYK + BRANCO + VERNIZ B) CMYK + BRANCO C) CMYK	
VELOCIDADE: Valores estimados	CMYK+W+V 4 pass: 7,7 m²/h 6 pass: 5,7 m²/h 8 pass: 3,8 m²/h	CMYK+W 4 pass: 7,8 m²/h 6 pass: 5,8 m²/h 8 pass: 3,9 m²/h
RESOLUÇÃO:	720, 1200, 1800dpi - 2 Bits de profundidade de cor.	
LARGURA/ALT:	Mesa de 60x90cm - Área impressão 60x90cm. Altura de 0 a 150mm.	
TINTAS:	MicroInk LED UV i32 EAGLE / Para Impressão em qualquer mídia, vidro, acrílico, Placas PS, PVC, Foam Board, MDF, Madeira, Metal, Adesivos, etc.	
TECNOLOGIA:	Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso	
MOTORIZAÇÃO:	2x Servo Motor Driver TW Brushless - 600w com DriverBox	
SOFTWARE:	PhotoPrint DX CLOUD 64bits	
SISTEMAS:	Windows 10 de 64Bits	
LIMPEZA:	Automático, via software ou painel.	
MESA:	Mesa fixa com vácuo para travamento do material a ser impresso.	
COMUNICAÇÃO:	GIGABIT ETHERNET	
DIMENSÕES:	Impressora: 218x156x137cm - 495kg / Caixa: 230x177x160cm - 690kg	
PROCESSADOR SISTEMA UV:	Samsung 2,5Ghz / 64Bits Sistema LED UV de alta potência com sistema de refrigeração líquida ativa.	
VOLTAGEM:	220v - 1900w - Temperatura: 25-30°C - Humidade Relativa: 50% - Ambiente livre de poeira.	



PONTO VARIÁVEL

O uso da tecnologia de ponto variável permite ao usuário ter um maior controle e melhor resultado de acordo com a necessidade fotográfica da imagem a ser impressa. Essa tecnologia FLDT (tecnologia de ponto disperso) trabalha na eliminação de marcas de passadas fazendo com que a impressão seja livre de falhas.



CUSTO/BENEFÍCIO

As tintas MicroInk LED i32 EAGLE FX são desenvolvidas para atender a grande demanda de impressão e fluência de tinta com economia e cobertura. Proporcionando cores ainda mais vibrantes e duráveis. Economia e custo/benefício insuperável. Média de 7ml/m2.




VELOCIDADE

Utilizando 3 cabeças de impressão independentes a FB9060 MAX é capaz de imprimir CMYK juntamente com o Branco e com o Verniz, fazendo com que os trabalhos sejam impressos em uma só etapa.



i3200 U1 HEAD

A FB9060 Max utiliza a nova série de cabeças de impressão i3200 U1 a qual alia super alta produtividade com grande durabilidade, o que proporciona produtividade e economia.



ALTA TECNOLOGIA

Placa principal de alta tecnologia que utiliza componentes de última geração para que se mantenha estabilidade e fidelidade de cores. Controle para as cores básicas CMYK + Branco e Verniz.



SENSOR DE ALTURA

Dotado de sensor de altura a FB9060 MAX pode imprimir produtos com até 15cm. Ideal para caixas de brindes e presentes.